

Diseñado para la máxima protección



Soluciones inalámbricas bidireccionales

Tecnologías avanzadas, diseño elegante

El nuevo detector de humo y calor de RISCO, ahora con un nuevo diseño elegante, está desarrollado para integrarse perfectamente en cualquier hogar, y proporcionar el más alto nivel de seguridad para entornos domésticos.

El diseño innovador permite una instalación rápida y sencilla, y es compatible con todos los sistemas híbridos e inalámbricos de RISCO Group.

El detector está equipado con cuatro baterías para una mayor duración y vida útil, ofreciendo la detección temprana con la mínima tasa de falsas alarmas. Presionando ligeramente sobre la tapa frontal del detector se confirma que funciona correctamente.

- ➔ Detector combinado inalámbrico de humo y calor – modo sólo calor: para uso en áreas críticas como cocinas o baños.
- ➔ Los múltiples sensores permiten una temprana detección, detectando un rápido incremento de la temperatura antes de que el humo haga su aparición, así como lecturas precisas, ofreciendo las mínimas falsas alarmas.
- ➔ La nueva tapa frontal permite auto test y activación de sonido de alarma
- ➔ Reemplazo sencillo de las baterías por el usuario
- ➔ Compatible con todos los sistemas de RISCO Group



Función de auto test rápido y sencillo

Para realizar una inspección periódica, tan solo presione firmemente la tapa frontal y se activará la alarma de incendio, confirmando que el detector funciona correctamente.

Libere la presión de la tapa para restablecer la activación de la alarma.



Especificaciones técnicas

Detector de humo	Sensor fotoeléctrico
Detector de calor	Cuatro sensores de temperatura e incremento de temperatura
Certificación	EN14604
Modos de funcionamiento	Humo + calor (lógica OR), sólo humo, sólo calor
Nivel de sonido de la alarma	Mínimo 85dB a 3M (10')
Baterías	4 baterías de litio, CR123 3V
Duración de las baterías	3 años (típico)
Indicador de batería baja	LED y pitido de aviso cada 30 segundos
Consumo en reposo	0.02 mA (típico)
Temperatura de funcionamiento	0°C a 55°C (32°F a 131°F)
Humedad de funcionamiento	10% a 85% humedad relativa, sin condensación ni formación hielo
Dimensiones (diámetro x altura)	Ø 133,8 x 50,2 mm (Ø 5,27 x 1,98')

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso

CE | CPR | EN 14604

Información para pedidos

Referencia	Descripción
RWX35S008	Detector de Humo y Calor inalámbrico, 868Mhz

Para más información sobre el Detector de Humo y Calor y toda la gama completa de soluciones de RISCO Group, visite riscogroup.es



✓ Únete a RISCO Stars
✓ Escanea los productos ✓ Consigue premios

Descarga ya HandyApp



App Store



Play Store